

tesa® 4563

产品信息



硅橡胶涂层的辊筒缠绕胶带，具有光滑的表面

产品描述

tesa Printer's Friend® 4563 PV3以硅橡胶表面涂布的纤维织物为基材，光滑的表面对各种粘性表面具有高抵抗力，同时对光滑表面具有可靠的防滑作用。本产品经过特殊设计，确保持续耐用，使用简单，即使在高温下长时间暴露，也一样易揭除无残留。

应用

tesa Printer's Friend® 4563 PV3是专为各种使用辊筒来处理卷料的制造和印刷及其他行业设计的辊筒缠绕胶带。可处理的卷料包括薄膜，织物，纸张等等。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| • 基材 | 硅胶涂层织物 | • 总厚度 | 380 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

附加信息

该产品的储存寿命是12个月

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4563>