



tesa[®] 4288

产品信息



中等负荷强度捆扎胶带

产品描述

tesa[®] 4288是一款极其稳定，适合中等负荷应用的PP捆扎胶带，配有天然橡胶胶水。

tesa[®] 4288同时具有高抗张强度和低拉伸长度，同时由于其高度抗UV黑色基材，它具有很高的耐高温以及低温性能。

应用

固定铜，铁盒塑料材质管子，码垛，捆扎和卷材末端固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	MOPP（单向聚丙烯）	• 总厚度	114 μm
• 胶粘剂类型	合成橡胶	• 颜色	黑色

属性/性能值

• 断裂延展率	35 %	• 不变色	是
• 抗张强度	300 N/cm	• 移除后无残胶	是

粘接至

• 钢表面粘接强度	6 N/cm
-----------	--------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04288>