



tesa® 60432

产品信息



再生PET封箱胶带

产品描述

tesa® 60432 是一款纸箱封箱胶带，适用于重量较轻的纸箱，性能卓越，可帮助用户实现可持续发展。

tesa® 60432 由 90% 的再生PET 基材和经行业验证的多功能水基丙烯酸粘合剂组成。该胶粘剂具有耐高温的特点，同时也是 15 公斤以下轻质包装应用的优选解决方案；再生PET基材也可用于油墨印刷。

可持续发展 方面

- 基材含有90%的再生PET
- 水基丙烯酸粘剂不影响纸张回收



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 水基丙烯酸胶粘剂
- 平滑解卷
- 有透明色可供选择

应用

- 用于 15 公斤以下轻型纸箱的封箱
- 适用于手动和自动封箱产线
- 可印刷，用于品牌展示或推广

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| • 基材 | PET（聚酯） | • 胶粘剂类型 | 水性丙烯酸 |
| • 生物基(生物碳) | 90 % | • 总厚度 | 30 µm |

产品系列

- | | |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 透明 |
|--------|----|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60432>



tesa® 60432

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	120 %	• 自动化应用	是
• 抗张强度	22 N/cm	• 运输信息	Temperature 0-70°C
• 包装的重量	最多 15 千克	• 适合深度冷冻	是
• 可印刷	是	• 静音解卷	不
• 可手撕性	不		

粘接至

• 钢表面粘接强度	2.2 N/cm
-----------	----------

附加信息

- 胶带可与纸盒一同丢弃

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60432>