

tesa® 58601

产品信息

航空工业遮蔽应用的高端布基胶带

产品描述

tesa® 58601是一款高质量的胶带，适用于苛刻的喷涂应用。该款产品以布为基材，以天然橡胶为胶粘剂。布基材因为有丙烯酸涂层，使其持久耐用并且非常耐磨。针对喷涂过程中苛刻的遮蔽应用，tesa® 58601是一款理想的解决方案。

特点：

- 高粘接力，即使在粗糙表面
- 优异的双向抗张强度：横向和纵向
- 容易上漆
- 服帖性好
- 易移除
- 产品为警示色黄色

应用

- 航空业的喷涂遮蔽
- 表面保护
- 喷砂遮蔽

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------|--------|----------|
| • 基材 | 丙烯酸涂层布 | • 总厚度 | 310 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 胶带厚度 | _NULL µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|-----------|---------------------------|
| • 断裂延展率 | 13 % | • 笔直的撕拉边缘 | 非常好 |
| • 抗张强度 | 100 N/cm | • 网孔 | 145 count per square inch |
| • 可手撕性 | 非常好 | • 耐磨 | 非常好 |
| • 易于书写 | 是 | • 防水 | 好 |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|

tesa[®] 58601

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58601YL>