

tesa® Softprint 72522 FE-X, 柔软

产品信息

贴版泡棉胶带

产品描述

双面泡棉胶带

泡棉特性

- 厚度公差低
- 可长期使用，具有稳定的回复性能

胶粘剂特性

- 表面初粘力低，
- 最佳的版材固定
- 容易卸版
- 实现套筒（版辊）面的充分粘接

其他特性

*（凹凸）结构化的PP离型纸，防止贴版时产生气泡

特点

- 泡棉性能：厚度公差小；具备持久、稳定的回弹性能。
- 胶粘性能：表面初粘力低，贴版牢固；印版易于拆卸；胶带与套筒侧粘接性能优异。
- PET增强膜：确保胶带结构稳定，同时便于卸版。

应用

适合将1.14 mm (0.045 ‘ ‘) 及1.70 mm (0.067 ‘ ‘) 厚度的柔版印刷用印版固定在钢质/铝质/PU及玻璃钢质的版辊或套筒表面。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	薄膜层合PE（聚乙烯）泡棉	• 总厚度	550 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	白色
• 离型纸类型	聚丙烯		

属性/性能值

• Logo颜色	红色	• 泡棉颜色	白色
• 厚度类别	500	• 硬度	软

tesa® Softprint 72522 FE-X, 柔软

产品信息

附加信息

可选离型膜：

- PV0：白色压纹 PP 离型膜
- PV21：透明易贴合（EA）PET 离型膜，可在贴版过程中实现高效排气

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=72522>