



tesa® 52320 tesaprint

产品信息

感光树脂版贴版胶带



产品描述

容易解卷的特性提供方便的贴版操作性。凹凸PP离型纸也可以避免贴版时产生气泡。胶带的粘接力在印刷时才达到最高，使得贴版过程中版材可以被更容易的重新定位。

高粘接力 and 良好的抗剪切力确保版材即使在印刷机高速运转时也能够保证不移动，不翘版。卸版时，版材面和版辊面不留残胶。

应用

柔印中粘贴感光树脂版

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|---------|-----|
| • 基材 | PVC（聚氯乙烯）薄膜 | • 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | |
|--------|-----|
| • 厚度类别 | 200 |
|--------|-----|

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52320>