



tesa® 88621

产品信息

1000 µm 双面PE泡棉胶带

产品描述

tesa® 88621 是用于固定粘接的的双面聚乙烯泡棉胶带

特点

- 优异的附着力和可靠的粘接性能
- 在多种表面可实现高性能粘接
- 高服帖性 PE 泡棉基材
- 完全适用于户外环境，抗紫外线、防水、抗老化性能

应用

- 挂钩粘接
- 家居配件粘接
- 饰条与面板粘接
- 广泛适用于各类固定粘接场景

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）泡棉 | • 总厚度 | 1000 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 黑/白色 |
| • 离型纸类型 | PE（聚乙烯） | | |

产品系列

- | | |
|--------|---------|
| • 可选颜色 | 黑色 / 白色 |
|--------|---------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|-----------|---|
| • 断裂延展率 | 300 % | • 抗老化（UV） | 好 |
| • 抗张强度 | 14 N/cm | | |

粘接至

- | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| • ABS表面粘接强度（3天后） | 14.5 N/cm | • 钢表面粘接强度（3天后） | 15.4 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度（3天后） | 15.1 N/cm | | |



tesa[®] 88621

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88621>