




tesa® 66425

产品信息



tesa® 66425
280 µm 双面可切割移除泡棉胶带

产品描述

tesa® 66425是一款黑色多层胶带，由柔软的PE泡棉基材、PET加强膜以及两侧易重工的胶粘剂组成。特别设计用于在非加热条件下进行屏幕相关应用的重工。

特点

- 提供一站式解决方案
- 超柔软泡棉，易于切割
- PET加强膜，具有非常好的模切性和重工性
- 高推出力
- 出色的抗剪切性，能够经受严苛的环境条件

应用

- 平板电脑、笔记本电脑的屏幕和视窗粘接
- 平板电脑、笔记本电脑中的触控屏和显示屏模块粘接
- 严苛条件下的粘接应用
- 需要一站式解决方案的各种应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PE（聚乙烯）泡棉	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸厚度	50 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	透明
• 总厚度	280 µm		

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	好	• 抗老化（UV）	非常好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 防潮	非常好

粘接至

• 玻璃表面粘接强度（初始）	3.8 N/cm	• PC表面粘接强度（14天后）	4.8 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（14天后）	5 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	4 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	2.9 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	5.4 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66425>



tesa® 66425

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66425>