




tesa® 60250

产品信息



tesa® 60250 30 μ m 双面高外观质量导电织布胶带

产品描述

tesa® 60250是一款灰色双面导电自粘胶带，由导电编织基材和导电丙烯酸胶粘剂组成。

特点

- 高品质外观
- 高导电性
- 优秀的粘接强度

应用

- OLED显示模组的接地
- 在加工过程中需要控制外观的接地

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	导电织布	• 颜色	灰色
• 胶粘剂类型	导电丙烯酸	• 离型纸厚度	50 μ m
• 离型纸类型	PET（聚酯）薄膜	• 离型纸颜色	白色
• 总厚度	30 μ m		

属性/性能值

• 接触电阻 z方向（初始）	0.05 Ohm / square inch	• 表面电阻 x-y 方向（胶粘剂）	0.2 Ohm / square
• 离形力	简单		

粘接至

• 钢表面粘接强度（14天后）	7.8 N/cm
-----------------	----------



tesa[®] 60250

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60250>