



tesa® 60231

产品信息

25µm单面哑光黑色导电胶带xyz方向

产品描述

tesa® 60231是一款超薄哑光黑色单面导电自粘胶带，由导电织物基材组成，并涂有黑色导电丙烯酸胶粘剂。

特点

- 超薄单面导电胶带，适用于薄型应用
- 在xyz方向上具有优异的导电能性和良好的屏蔽性能
- 具有良好的粘接力，即使在恶劣的环境条件下也能避免边缘起翘。
- 易于加工和贴合
- 哑光黑色表面（低光泽），具有抗指纹和耐溶剂特性

应用

- 哑光黑色导电屏蔽
- 电子元器件边缘包覆

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| • 基材 | 导电无纺布 | • 颜色 | 亚光黑 |
| • 胶粘剂类型 | 导电丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯） | • 离型纸颜色 | 透明 |
| • 总厚度 | 25 µm | | |

属性/性能值

- | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|------------------|
| • 23°C静态抗剪切力 | 好 | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 好 | • 表面电阻 x-y 方向（基材） | 0.3 Ohm / square |
| • 接触电阻 z方向（初始） | 0.05 Ohm / square inch | • 表面电阻 x-y 方向（胶粘剂） | 0.2 Ohm / square |

粘接至

- | | |
|-----------------|----------|
| • 钢表面粘接强度（14天后） | 4.1 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® 60231

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60231>