



tesa® 69402

产品信息

50 µm光学透明胶带

产品描述

tesa® 69402是一款高透明的光学透明胶带，在受控的无尘室条件下生产，专用于光学透明贴合。

特点

- 高透光率和低雾度
- 优异的ITO兼容性
- 出色的抗白变性能
- 优秀的耐高温高湿性能和抗UV性能

应用

- 膜材与刚性或柔性材料的光学透明贴合
- 触控屏与保护盖的粘接
- 光学膜的贴合，例如保护膜或防碎膜

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 离型纸厚度(轻离型)	50 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 离型纸厚度(重离型)	75 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）薄膜	• 离型纸颜色	透明
• 颜色	透明	• 胶带厚度	50 µm



tesa[®] 69402

产品信息

附加信息

50 µm PET轻离型膜在卷材外侧

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=69402>