



# tesa® 68962

## 产品信息



50μm 透明高性能双面薄膜胶带

### 产品描述

tesa® 68962是一款双面白粘胶带，由透明PET薄膜基材和特殊胶粘剂组成。

### 特点

- 厚度：50μm
- 优秀的粘接强度
- 快速粘接
- 优异的抗剪切性
- 优异的抗反弹性能
- 在严苛的环境条件下依旧具有出色性能

### 应用

- 元器件粘接
- 严苛条件下的粘接应用
- 网纱粘接

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

### 产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 离型纸厚度	71 μm
• 总厚度	50 μm	• 离型纸重量	80 g/m <sup>2</sup>
• 颜色	透明	• 离型纸颜色	白/红色商标

### 属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 初粘力	差
• 抗张强度	7 N/cm	• 抗老化 (UV)	非常好
• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 防潮	非常好

### 粘接至

• PC表面粘接强度 (初始)	11 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	8.5 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	11 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	8.5 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	12.1 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	8.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	12.5 N/cm



# tesa® 68962

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68962>