




tesa® 60334

产品信息



40 µm单面哑光黑色单面导电铜箔胶带

产品描述

tesa® 60334是一款哑光黑色单面导电铜箔胶带，由导电哑光黑色铜箔基材和单面导电胶粘剂涂层组成。专用于显示器、FPC、主板及其他元器件的EMI屏蔽。

特点

- 出色的哑光黑色外观
- 在xyz方向上具有优异的导电性能
- 优异的EMI屏蔽性能
- 优秀的粘接强度
- 铜箔基材带来良好的导热性能

应用

- 显示屏导电屏蔽
- 主板屏蔽
- FPC屏蔽
- 元器件的哑光黑色导电屏蔽

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| • 胶粘剂类型 | 导电丙烯酸 | • 颜色 | 亚光黑 |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度 | 100 µm |
| • 总厚度 | 40 µm | • 离型纸颜色 | 半透明 |

属性/性能值

- | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|------------------|
| • 光泽度(60°) | 1.1 GU | • 表面电阻 x-y 方向（基材） | 0.1 Ohm / square |
| • 接触电阻 z方向（初始） | 0.05 Ohm / square inch | • 表面电阻 x-y 方向（胶粘剂） | 0.1 Ohm / square |

粘接至

- | | |
|---------------|--------|
| • 钢表面粘接强度（初始） | 6 N/cm |
|---------------|--------|



tesa® 60334

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60334>