




tesa[®] 76115

产品信息



150μm黑色快速粘接、移除无残胶双面胶带

产品描述

tesa[®] 76115是一款黑色增强型双面固定胶带，采用可快速粘接与轻松移除的特殊胶粘剂。

特点

- 厚度：150μm
- 即使在低表面能材料上，也具有高初粘和快速粘接性
- 升温移除，移除速度非常快且移除后无残胶，尤其是在高温条件下
- 出色的抗震性能
- 出色的抗反弹性能，可防翘边
- 遮光
- 防水（IPX8）
- 移除无残胶

应用

- 移动设备的后盖粘接
- OLED显示器的屏幕底部固定
- 电池的永久固定或包裹
- 要求严苛的电子设备零部件固定应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PETP	• 总厚度	150 μm
• 胶粘剂类型	特殊	• 颜色	黑色
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	透明

属性/性能值

• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 长期耐高温性	60 °C
• 短期耐高温性	90 °C		

粘接至

• 铝表面粘接强度（初始）	9 N/cm	• PC表面粘接强度（14天后）	9 N/cm
• 铝表面粘接强度（14天后）	9 N/cm	• PE表面粘接强度（初始）	7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（初始）	10 N/cm	• PE表面粘接强度（14天后）	7 N/cm
• 玻璃表面粘接强度（14天后）	10 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	10 N/cm
• PC表面粘接强度（初始）	9 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	10 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=76115>



tesa[®] 76115

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=76115>