

tesa® 58352

产品信息



电芯绝缘用 85 µm 再生PET 胶带

产品描述

tesa® 58352 是一款蓝色85 µm 再生PET基材水性丙烯酸胶带。tesa® 58352 专为电动汽车电池的电芯绝缘应用而设计。

可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 介电和漏电保护
- 抗翘曲
- 可返工

应用

- 电芯包裹
- 金属部件绝缘

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值, 不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 离型纸类型	PET (聚酯) 薄膜
• 生物基(生物碳)	90 %	• 总厚度	85 µm
• 胶粘剂类型	水性丙烯酸	• 离型纸厚度	23 µm
• 生物基(生物碳)	30 %	• 离型纸颜色	透明

属性/性能值

• 断裂延展率	80 %	• 离型膜移除力	40 cN/cm
• 抗张强度	50 N/cm	• 粘合面比较追踪指数;	600 V
• 击穿电压	7 KV	• 背面比较追踪指数; 相对漏电起痕指数的测试	400 V

粘接至

- 钢表面粘接强度 5 N/cm

如需查询有关产品的最新信息, 请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58352>

tesa® 58352

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58352>