tesa® 51344

产品信息

纸基开口胶带

产品描述

纸基开口胶带

可持续发展 方面

要了解更多信息: https://www.tesa.com/product-sustainability

特点

- 高强度纸质基材，高粘接性，可实现可靠且方便的开箱体验
- 最终包装外观呈现高度一致性
- 产品设计可使胶带随纸板一起回收处理，单一材料包装实现更高的比例回收
- 易解卷，适用于市场在售标准胶带涂贴机，操作顺畅可靠

应用

- 单一瓦楞纸板和重型邮递袋
- 适合自动涂贴

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	纸	胶粘剂类型	合成橡胶
生物基(按重量)	100 %	总厚度	220 µm

产品系列

可选类型	SPOOL	可选颜色	棕色

属性/性能值

断裂延展率	12 %	手动应用	不
抗张强度	145 N/cm	无溶剂	是
可印刷	不	自动化应用	是
可手撕性	是		

粘接至

钢表面粘接强度	11 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=51344

tesa® 51344

产品信息

证书

可持续发展相关证书

- Recyclability tested according to Cepi recyclability laboratory test method
- *Fibre-based packaging with our paper-based design tape solutions is classified as technically recyclable in a recycling mill with conventional process (4evergreen alliance: 4evergreen Recyclability Evaluation Protocol Part I for fibre-based packaging, 4evergreenforum.eu.)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=51344