

tesa® 60013

产品信息



德莎®60013——玻璃纤维增强的包装纸胶带

产品描述

德莎®60013是一款高粘接力的包装胶带，胶粘剂为人工橡胶，不含溶剂与硅。纸基材中添加了玻璃纤维，该产品是包装应用的安全解决方案。

可持续发展 方面

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 能在各种纸板表现出优秀的粘接力与附着力，尤其适用于有高承重需求的纸箱封装
- 粘接力高
- 抗张强度高

应用

- 适用于重型包装（25公斤以上）
- 可定制化防篡改标签封装设计
- 可用于手动或者自动胶带分装工具

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 210 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 棕色 |
|--------|----|

tesa® 60013

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	6 %	• 可手撕性	不是
• 抗张强度	125 N/cm	• 无溶剂	是
• 低解卷力	是	• 自动化应用	是
• 包装的重量	最多 25 千克	• 静音解卷	是
• 可印刷	不		

粘接至

• 钢表面粘接强度	12 N/cm
-----------	---------

证书

根据认证

- INGEDE12

附加信息

胶带粘贴施工的最佳环境温度为室温。粘贴完成后，在常规运输与仓储场景的正常温度范围内，tesa® 60013 均可保持稳定的使用性能。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60013>