

# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0



## 产品信息

### 精细分色遮蔽胶带

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 4244是一款天然橡胶涂层的柔软PVC精细分色遮蔽胶带。tesa<sup>®</sup> 4244可实现整齐、清晰的喷漆分色边缘，特别适用于喷漆或未喷漆塑料件和多色喷漆。

- 高温下不收缩
- 烘干过程中，可随被粘物的形变而相应改变形状
- 不翘边，揭除无残胶
- 对各种形状的表面具有良好的服帖性

### 应用

适用于各种精细分色遮蔽应用。

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材    | PVC（聚氯乙烯）薄膜 | • 总厚度 | 110 μm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶        |       |        |

### 属性/性能值

- |         |         |             |        |
|---------|---------|-------------|--------|
| • 抗张强度  | 27 N/cm | • 涂层结合性     | 是      |
| • 明显的色边 | 是       | • 耐高温（60分钟） | 140 °C |
| • 易于移除  | 是       | • 适合模切      | 是      |

### 粘接至

- |           |          |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.7 N/cm |
|-----------|----------|

### 附加信息

为了加工模切的需要，tesa<sup>®</sup> 4244具有附纸质离型纸的产品(4244 PV4)。

对钢板的粘接力 = 4,7 N/cm

对离型纸的剥离力 = 14 cN/cm,

提供tesa<sup>®</sup> 54244模切片

# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4244>