

tesa[®] 4308

产品信息



高性能遮蔽胶带

产品描述

tesa[®] 4308 是一种带有天然橡胶粘合剂的平滑美纹纸遮蔽胶带，专门为汽车售后市场和运输行业的高要求遮蔽应用而开发。该胶带适用于喷漆过程中的遮蔽，烘箱干燥后可耐高温至 110°C。

tesa[®] 4308 既可用于双组分油漆，也可用于水性油漆。胶带背衬可防止油漆渗出，具有很好的保形性和柔韧性。该遮蔽胶带在金属、橡胶、玻璃和塑料等不同基材上都具有优异的粘合性能，同时还具有高粘性和良好的快速粘性。

可持续发展方面

总产品（不包括基材）中生物基含量达到 50%（按重量计算）



要了解更多详细信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 服帖性好，易于手工操作
- 高辨识度蓝色外观
- 对金属、橡胶、玻璃和塑料等各种表面都有很强的粘接力

应用

- 专为高要求的遮蔽应用而开发
- 该胶带特别适用于汽车、车身维修和运输行业
- 遮蔽胶带的柔性基材可很好地贴合不规则表面
- 适用于保护易损表面
- 胶带适用于喷漆，烘箱干燥温度可达 110°C

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|--|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • Total sustainable product | 50 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • 总厚度 | 170 µm |

tesa[®] 4308

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	13 %	• 易于移除	是
• 抗张强度	53 N/cm	• 服帖性	好
• 可手撕性	非常好	• 涂层结合性	非常好
• 明显的色边	非常好	• 耐温 (60分钟)	100 °C

粘接至

• 钢表面粘接强度	4 N/cm
-----------	--------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4308>