

tesa® 4671

产品信息

丙烯酸涂层布基胶带

产品描述

tesa® 4671是高品质丙烯酸涂布的布基胶带。
它由120目的人造纤维织布基材和天然橡胶胶黏剂组成。
tesa® 4671在“艺术和娱乐”行业是高端的胶带。

特点:

- 即使在粗糙表面，也具有很高的粘接力
- 出色的抗张强度
- 可手写
- 服帖性好
- 易移除且无残胶
- 无难闻气味
- 黑色和荧光色有着非常暗淡的表面
- 从几乎所有表面揭除都不留任何残胶
- 共10种颜色可供选择：黑色，白色，灰色，红色，绿色，黄色,以及四种特殊的荧光色: 粉色，橘黄色，黄色和绿色。

可持续发展 方面

- 51% bio-based carbon content (DIN EN 16640)



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 即使在粗糙表面，也具有很高的粘接力
- 从几乎所有表面揭除都不留任何残胶
- 提供反光款与荧光色可选
- 采用无溶剂生产工艺

应用

- 地面标识
- 展会中地毯的固定
- 重型管道、型材的捆扎和加固
- 锋利边缘的保护
- 罐头和管道的密封
- 很多其它应用

tesa® 4671

产品信息

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸涂层布	• 生物炭含量(DIN EN 16640)	51 %
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 总厚度	280 µm

属性/性能值

• 断裂延展率	9 %	• 网孔	120 count per square inch
• 抗张强度	70 N/cm	• 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除）	140 °C
• 可手撕性	非常好	• 耐磨	非常好
• 易于书写	是	• 防水	好
• 笔直的撕拉边缘	非常好		

粘接至

• 钢表面粘接强度	3.8 N/cm
-----------	----------

附加信息

建议：请再使用该产品请再实际的使用表面做测试。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4671>