

tesa[®] Bodyguard 50549 PV7



产品信息

新喷漆表面临时保护胶带

产品描述

tesa Bodyguard[®]50549 PV7是高性价比且性能可靠的新喷漆车身表面保护解决方案。

特点

- 可靠的保护
- 在较低温度下也可确保粘接力
- 在运输过程中确保安全可靠粘接
- 成本节约，胶带揭除后避免表面的抛光或返修
- 室外储存时保护油漆表面可达12个月
- 使用简便且易揭除
- 废弃处置简单，薄膜和胶粘剂都为环保材料
- 在喷涂后使用德莎Bodyguard[®]50549 PV7胶带，可在运输过程中为汽车提供可靠保护，因为它具有良好的抗紫外线性能和优异的油漆兼容性。

应用

- 在装配、储存和运输过程中保护喷漆表面

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|----------|-------|-------|
| • 基材 | 聚烯烃薄膜 | • 总厚度 | 50 μm |
| • 胶粘剂类型 | 醋酸乙烯酯共聚物 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------|-----------|--------|-----|
| • 抗张强度 | 17.1 N/cm | • 耐化学品 | 非常好 |
| • 易于移除 | 是 | • 适合模切 | 是 |

tesa[®] Bodyguard 50549 PV7

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50549PV7>