

tesa® 52994

产品信息



永久防刮擦，防腐蚀和防石击

产品描述

tesa® 52994 由高透明的脂肪族聚氨酯薄膜和永久丙烯酸胶粘剂组成的复合物。

应用

tesa® 52994 适用于永久保护表面抗腐蚀，抗冲击、重载、和防刮擦等机械损坏。该膜是专为外部使用而开发的，特别适用于喷漆表面。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PU（聚氨酯）薄膜	• 总厚度	260 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 颜色	透明
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	半透明

产品系列

• 可选厚度	187, 260, 360 µm	• 可选类型	50m x 1245mm
--------	------------------	--------	--------------

属性/性能值

• 断裂延展率	340 %	• 耐化学品	好
• 抗张强度	90 N/cm	• 耐温性	是
• 不光滑表面抛光	不	• 耐温（30分钟）	90 °C
• 可印刷	是	• 耐磨	是
• 抗划伤性	普通	• 适合模切	是
• 服帖性	非常好		

储存条件

储存条件

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

附加信息

tesa® 52994可以根据客户的要求和应用提供再10毫米和200毫米宽度的卷料。

标准产品（总厚度）：

tesa® 52994 PV0 - 260µm

tesa® 52994 PV3 - 360µm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>

tesa[®] 52994

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>