

tesa® Professional 4613

产品信息



通用等级的布基胶带

产品描述

tesa® 4613是一款通用等级的管道胶带。它以27个网眼精度的PET纤维纺织布为基材，天然橡胶为胶粘剂。
tesa® 4613是一款具有典型管道胶带特征的胶带，被广泛应用。

特点:

- 即使是对粗糙的表面仍有很好的粘接强度
- 易手撕
- 防水
- 表面平滑
- 有两种颜色：黑色，银色

应用

- 管道密封
- 保护膜的固定
- 垃圾袋密封
- 固定，封口，包装等

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------------|-------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）层压织 | • 总厚度 | 180 µm |
| • 胶粘剂类型 | 物
天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|-----------|---|
| • 断裂延展率 | 18 % | • 抗老化（UV） | 好 |
| • 抗张强度 | 30 N/cm | • 防潮 | 好 |
| • 可手撕性 | 好 | | |

tesa® Professional 4613

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4613LOC>