

tesa® 53949 哑光胶带

产品信息

哑光PE涂布高等布基胶带

产品描述

tesa® 53949是一款专为艺术与娱乐产业设计的哑光胶带，由PE表面涂布的80目PET无纺布基材和天然橡胶胶水组成。

tesa® 53949可广泛应用在各种方面，任何时候只要您需要一块无反光的表面，53949都可以成为您的理想选择。

特点：

- 吸收光照，无反射
- 即使在粗糙表面也保持出色粘接力
- 耐磨
- 防水
- 帖服性好
- 易于撕除

特点

- 吸收光照，无反射
- 即使在粗糙表面也保持出色粘接力
- 耐磨
- 防水
- 帖服性好
- 易于撕除

应用

- 剧院，电影院和音乐厅舞台上下的各种应用
- 在地毯和墙面等上固定线缆
- 遮盖反光表面
- 固定线缆连接处
- 密封连接点
- 地板标记和修补

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PE（聚乙烯）挤压织	• 总厚度	310 µm
	物	• 胶带厚度	_NULL µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		



tesa® 53949

哑光胶带

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	14 %	• 网孔	80 count per square inch
• 抗张强度	85 N/cm	• 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除）	125 °C
• 可手撕性	好	• 耐磨	好
• 基材表现（视觉）	matt	• 防水	好
• 笔直的撕拉边缘	好		

粘接至

• 钢表面粘接强度	1.6 N/cm
-----------	----------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53949PV2>