

tesa® 无痕锁眼钉 乳胶漆款 (承重 0.5KG)

产品信息

BNR 77782

产品描述

高度和侧面可调的粘合钉适用于将小型设备（如：无线局域网路由器）悬挂在墙纸和石膏上。它们可以拆卸和重复使用，不会留下痕迹。

特点

- 适用于敏感表面的可调式胶钉
- 用于悬挂小型设备，如：无线局域网路由器
- 每个钉子最多可固定 0.5 千克的物体（两个钉子可固定 1 千克的物体）
- 易于安装和拆卸：无需工具，可拆卸且不留痕迹
- 可与新的胶条一起重复使用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|----------|--------|
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 单条胶带承重 | 0.5 Kg |
|---------|------|----------|--------|

属性/性能值

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • 移除后无残胶 | 是 |
| • 不光滑表面抛光 | 不 | • 耐化学品 | 不 |
| • 危险材料 | 不 | • 耐油脂性 | 不 |
| • 可重复使用 | 是 | • 防水性 | 不 |
| • 抗臭氧性 | 不 | • 防潮 | 不 |
| • 材料 | PS (聚苯乙烯) | | |

tesa® 无痕锁眼钉 乳胶漆款 (承重 0.5KG)

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=77782>