

# tesa<sup>®</sup> 61346

## 产品信息



### 双面纸基封口胶带

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 61346 是一款白色双面胶带，由纸质基材和合成橡胶胶粘剂组成。

### 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 特点

- 均衡的胶粘剂配方，在常用纸板材料上提供高初粘力及优异的抗剪切性
- 高强度纸质基材，确保可靠且方便的封口性能
- 纸质离型材料，支持快速剥离而不断裂
- 易解卷，适用于市场在售标准胶带贴附机，操作顺畅可靠
- 采用来自可持续管理森林及其他受控来源的纸质基材。

### 应用

- 适用于纸张、纸板或瓦楞纸板材料的封口应用
- 通用型粘接应用
- 适合自动涂贴

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |        |         |                      |
|---------|--------|---------|----------------------|
| • 基材    | 纸      | • 颜色    | 白色                   |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶   | • 离型纸厚度 | 84 μm                |
| • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸  | • 离型纸重量 | 102 g/m <sup>2</sup> |
| • 总厚度   | 185 μm | • 离型纸颜色 | 白色                   |

### 产品系列

- 可选类型 SPOOL

# tesa<sup>®</sup> 61346

## 产品信息

### 属性/性能值

• 断裂延展率	1.7 %	• 抗老化 (UV)	差
• 抗张强度	40 N/cm	• 无溶剂	是
• 40°C静态抗剪切力	差	• 防潮	普通
• 初粘力	好	• 静态抗剪切力	非常好

### 粘接至

• 钢表面粘接强度	10 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	10 N/cm
-----------	---------	----------------	---------

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61346>