

tesa® 4580

产品信息



高渗透性通风胶带

产品描述

tesa® 4580是单面胶带，在多孔的无纺布织物上涂有点状的胶水网格。

主要特点：

胶带使用高通气性的基材，同时可手撕

特点

- 透气性能优异，可使泡棉快速膨胀，提升发泡工艺效率
- 空气及其他气体的透气度分布均匀，保障发泡效果稳定一致
- 可充当发泡阻隔层，减少泡沫渗漏，降低清洁工作量
- 解卷平顺，可有效避免卷曲，操作更简便，缩短工艺时长
- 可徒手轻松撕断，提升作业效率
- 对异形结构具备良好的服帖性
- 可实现湿气及其他气体的交换渗透

应用

发泡过程过程中的透气胶带，如冰箱

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	160 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 胶带厚度	_NULL µm

属性/性能值

• 断裂延展率	8 %	• 无溶剂	是
• 抗张强度	35 N/cm	• 最高操作温度	160 °C
• 可手撕性	好	• 透气性	52 cm ³ /cm ² xs
• 抗老化（UV）	非常好		

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	1.4 N/cm	• PS表面粘接强度（初始）	1.1 N/cm
• PE表面粘接强度（初始）	0.3 N/cm	• 钢表面粘接强度	1.5 N/cm

tesa® 4580

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4580>