


tesa® 64810

产品信息



100 µm 白色双面易拉胶

产品描述

tesa® 64810 是一款具备特殊可拉伸基材的可拉伸移除胶带，采用具有高抗冲击性能的胶粘剂。

特点

<!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !RotText]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

- 厚度：100 µm

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">高初粘

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">高抗冲击性能

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">出色的粘接强度

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">出色的抗撕裂性能

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">可通过拉伸胶层轻松移除

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">即使长时间贴合后也能顺利移除

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">移除无残胶

<li style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">IPX8 防水性能

应用

- 电池固定
- 电子设备中元器件的永久固定，同时支持维修或回收时的拆卸
- 元器件的临时固定，如FPC

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	stretchable specialty	• 总厚度	100 µm
• 胶粘剂类型	特殊	• 颜色	白色
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	透明

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64810>

tesa® 64810

产品信息

属性/性能值

• 14天后可移除 (23°C)	非常好	• 短期耐高温性	90 °C
• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 移除后无残胶	是
• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 长期耐高温性	60 °C

粘接至

• 铝表面粘接强度 (初始)	8 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	8 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	8 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	8 N/cm
• 镁表面粘接强度(初始)	8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	10 N/cm
• 镁表面粘接强度 (14天后)	8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	10 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64810>