

tesa® 53316

产品信息



通用型单向纤维胶带

产品描述

tesa® 53316 是一款以聚酯为基材的玻璃纤维增强捆扎胶带。

该产品初粘高，抗剪切性能好，耐老化性能出色，且在多种表面均可洁净移除、无残胶。

特点

- 对多种表面具有非常好的粘附性
- 具备较强的剪切强度和优良的耐老化性能
- 可在多种基材上实现干净移除
- 适用于多种场景，例如运输固定、托盘码垛、

金属卷封尾、玻璃窗防风固定等。

应用

- 商业和家用电器的安全运输固定
- 用于搬运家具时的固定和加固
- 金属卷料末端封尾
- 捆扎中等重量的物品，例如：塑料管子，地板材料等等

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	玻璃纤维/PET薄膜	• 总厚度	160 µm
• 胶粘剂类型	合成橡胶	• 颜色	透明

属性/性能值

• 断裂延展率	5.7 %	• 抗撕裂	是
• 抗张强度	490 N/cm	• 移除后无残胶	是

粘接至

• 钢表面粘接强度	7.2 N/cm
-----------	----------

tesa[®] 53316

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53316>