

tesa® 51344PV1

产品信息



纸基开口胶带

产品描述

白色纸基开口胶带，适用于纸基包装解决方案的便捷开启，如中等强度瓦楞箱或加厚信封等。

可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 强韧纸质基材，对多种纸板材料具有高粘性，确保包装便捷可靠开启
- 专为可回收而设计，经分类认定，可在采用常规工艺的回收造纸厂中实现技术性回收*
- 产品设计实现了更高比例的单一材料，支持单一材质包装
- 放卷顺畅，并已验证可适用于市场主流贴带设备
- 成品包装外观均匀一致

应用

- 适用于中等克重的瓦楞纸板和加厚信封
- 推荐用于自动化生产

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------------|-------|---------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 |
| • 生物基(按重量) | 100 % | • 总厚度 | 200 µm |

产品系列

- | | | | |
|--------|-------|--------|----|
| • 可选类型 | SPOOL | • 可选颜色 | 白色 |
|--------|-------|--------|----|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|---------|----|
| • 断裂延展率 | 13 % | • 手动应用 | 不是 |
| • 抗张强度 | 140 N/cm | • 无溶剂 | 是 |
| • 可印刷 | 不 | • 自动化应用 | 是 |
| • 可手撕性 | 是 | | |

tesa[®] 51344PV1

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度 11 N/cm

证书

可持续发展相关证书

- 可回收性根据 Cepi 可回收性实验室测试方法进行测试。
- 采用我们纸基设计胶带解决方案的纤维基包装，在采用常规工艺的回收造纸厂中被归类为技术上可回收。（4evergreen 联盟：《纤维基包装 4evergreen 可回收性评估协议》第 I 部分，4evergreenforum.eu。）

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51344PV1>