

# tesa® 4434

## 产品信息



适用于喷砂、防护与加固场景的高级纸质喷砂模板遮蔽胶带

## 产品描述

tesa® 4434 采用高强平纹纸质基材搭配天然橡胶胶粘剂体系。该胶带粘接性能优异，初粘力高，快粘表现出色。同时具备极佳的可刻绘性与涂料附着性能。其厚实强韧、耐受性出众的纸质基材，专为手工裁切场景设计。凭借极强的耐受性能，tesa® 4434 主要用作车间打磨作业的防护材料，也可在制鞋、皮革、金属加工行业的模切工序中充当工作台衬垫，还可应用于各类其他防护作业，同时也是喷砂加工工艺的理想模板材料。

## 可持续发展 方面

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 特点

- 厚实高强纸质基材，在打磨、喷砂工况下具备优异耐用性（4bar 压力下耐受时长可达 50 秒）
- 刻绘性能出众，涂料附着性佳，耐温上限可达 100°C
- 对各类表面粘接性良好，移除后洁净无残胶

## 应用

- tesa® 4434 适用于专业喷漆作业中汽车零部件的防护
- 该平纹纸胶带即便在难粘表面也能实现牢固粘接，同时适用于鞋帮加固
- tesa® 4434 也可用作墓碑、纪念碑等工件喷砂作业的模板材料（耐用性优异，4bar 压力下耐受 50 秒）
- 该胶带可作为车间打磨防护材料、工作台衬垫，或应用于其他工业防护场景

## 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 平板纸  | • 总厚度 | 670 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 |       |        |

## 属性/性能值

- |         |          |            |        |
|---------|----------|------------|--------|
| • 断裂延展率 | 6 %      | • 可手撕性     | 普通     |
| • 抗张强度  | 180 N/cm | • 耐温（30分钟） | 120 °C |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4434>

# tesa<sup>®</sup> 4434

## 产品信息

### 粘接至

- 钢表面粘接强度 3.5 N/cm

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4434>