

tesa® 4124

产品信息



高端纸箱密封胶带

产品描述

tesa® 4124 是一款高端包装胶带，采用高耐用聚氯乙烯薄膜基材与高强天然橡胶胶粘剂制成；产品印刷适性佳，提供白色、哈瓦那棕、透明三种规格可选。

特点

- 该纸箱密封胶带在各类纸板上均表现优异，可保障中重型纸箱的可靠封合
- 胶带抗拉强度高，抗撕裂性能优异
- tesa® 4124解卷平顺静音，适配手动封箱器与自动化封箱设备
- 经头部回收企业与造纸厂验证，该胶带不会干扰废纸回收流程

应用

- 高端包装胶带 tesa® 4124适用于手工与自动化封箱作业
- 该胶带非常适配中重型纸箱的封合场景
- 天然橡胶胶粘剂体系保障了胶带在多种表面上的优异粘接性能
- 胶带粘持力强，抗撕裂性能极佳

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|
| • 基材 | PVC（聚氯乙烯）薄膜 | • 总厚度 | 65 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------|---|
| • 断裂延展率 | 60 % | • 手动应用 | 是 |
| • 抗张强度 | 60 N/cm | • 自动化应用 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.2 N/cm |
|-----------|----------|

tesa® 4124

产品信息

附加信息

tesa® 4124印刷适性佳，可选颜色：白色、哈瓦那棕、透明

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4124>