

tesa® 77778

可调节无痕挂钩 墙纸及乳胶漆墙面适用 承重1公斤

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 胶粘剂类型	合成橡胶	• 单条胶带承重	1 Kg
---------	------	----------	------

属性/性能值

• Application temperature from	-15 °C	• 移除后无残胶	是
• 不光滑表面抛光	不	• 耐化学品	不
• 危险材料	不	• 耐油脂性	不
• 可重复使用	是	• 防水性	不
• 抗臭氧性	不	• 防潮	不
• 材料	PS (聚苯乙烯)		

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=77778>