

tesa® 51432

产品信息



重型部件专用高强纸基捆扎胶带

产品描述

tesa® 51432 是一款专用耐用型平纸基捆扎胶带，采用高强天然橡胶胶粘剂；可与皱纸捆扎胶带搭配，应用于仓储捆扎与排序捆扎场景。

特点

- 纸基基材尺寸稳定、表面平整，保障优异的捆扎性能
- 高强天然橡胶胶粘剂，在各类被粘基材上均具备出色粘接表现
- 可与皱纸捆扎胶带搭配使用，适用于仓储捆扎与排序捆扎场景
- 凭借高强粘接力与尺寸稳定的平整纸基基材，tesa® 51432 是重型部件捆扎作业的理想之选

应用

- 纸基基材尺寸稳定、表面平整，让德莎® 51432 尤其适配重型部件的捆扎需求
- 该平纸基胶带可与皱纸捆扎胶带搭配使用，覆盖仓储捆扎与排序捆扎场景
- tesa® 51432 适用于对捆扎带刚性要求更高的排序捆扎工况

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 平板纸 | • 总厚度 | 330 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|-----|--------|---------|
| • 断裂延展率 | 6 % | • 抗张强度 | 93 N/cm |
|---------|-----|--------|---------|

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 8 N/cm |
|-----------|--------|

tesa[®] 51432

产品信息

附加信息

tesa[®] 51432 可与 tesa[®] 51300 或 tesa[®] 51316 搭配使用。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51432>