

tesa® 4195

产品信息



高性能纸箱封箱胶带

产品描述

tesa® 4195 PV 采用聚丙烯基材，搭配特制高初粘水性丙烯酸胶粘剂。胶粘剂初粘性能优异，粘贴后即可实现可靠封合；凭借出色的持粘力与粘接强度，即便是装填饱满的纸箱也可安全封合。

本品采用无氯配方，仅以矿物油衍生物为原料，热处理处置过程更加环保。经头部回收企业与造纸厂验证，本品不会干扰废纸回收流程。

特点

- 解卷噪音低
- 抗老化与耐高温性能优异，可满足长期仓储需求
- 适配所有常规手动封箱器与自动封箱设备
- 可承受较高的仓储环境温度

应用

中等重量纸箱的手动及自动封箱作业。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|
| • 基材 | PP（聚丙烯）薄膜 | • 总厚度 | 60 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------|---|
| • 断裂延展率 | 140 % | • 手动应用 | 是 |
| • 抗张强度 | 55 N/cm | • 自动化应用 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 3 N/cm |
|-----------|--------|

tesa® 4195

产品信息

附加信息

本品的 PV5 版本支持印刷；提供哈瓦那棕与透明两种配色可选。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4195>