

tesa® 51300

产品信息



耐热型通用捆扎胶带

产品描述

tesa® 51300 是一款细皱纸基材捆扎胶带，采用耐热型热固胶粘剂，尤其适配生产流程中涂漆后需经过烘干工序、或需经受人工热老化处理的部件捆扎作业。凭借胶粘剂的耐热与抗老化性能，tesa® 51300 同时适用于仓储捆扎场景。这款耐热通用捆扎胶带提供麂皮黄与蓝色两种配色可选。

特点

- 短期耐温性能优异，耐温上限达 180°C
- 高强天然橡胶胶粘剂，保障优异的捆扎性能
- 采用耐热抗老化的热固型胶粘剂

应用

- tesa® 51300 适用于涂漆后需经过烘干区、或需经受人工热老化处理的部件捆扎作业
- 这款耐热抗老化捆扎胶带非常适配仓储捆扎场景

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • 总厚度 | 160 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|------|--------|---------|
| • 断裂延展率 | 12 % | • 抗张强度 | 39 N/cm |
|---------|------|--------|---------|

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 4.1 N/cm |
|-----------|----------|

tesa[®] 51300

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51300>