

# tesa® PRO 74613

## 产品信息

专业修补胶带 —— 持久粘接的全能得力助手

### 产品描述

您的日常作业新帮手来了：将德莎专业级管道胶带 74613 纳入工具箱，即可拥有一款性能可靠、易用易撕的胶带产品，适配绝大多数密封与修补场景。无论是涂装作业中的线缆固定，还是破损管道的密封修补，均可轻松应对。德莎专业级管道胶带 74613 采用合成橡胶胶粘剂搭配 PET 布基基材，柔韧性极佳，服帖性优异。一如所有德莎产品，它具备持久可靠的粘接性能，是日常作业的理想补充之选。

德莎 —— 不止于胶带！

### 应用

- 各类修补固定作业的得力帮手：施工便捷、可徒手手撕，德莎专业级管道胶带室内外场景通用。
- 德莎专业级管道胶带具备防水性能，即便在轻微粗糙表面也可正常使用。无论何种应用场景，均可满足各类专业工匠的使用需求。
- 德莎专业级管道胶带具备防水性能，即便在轻微粗糙表面也可正常使用。无论何种应用场景，均可满足各类专业工匠的使用需求。
- 本款通用型胶带应用场景广泛，可用于修补、标识、紧固、密封、包装等多种作业。

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材    | 含PET纤维的PE薄膜 | • 总厚度 | 175 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶        |       |        |

### 产品系列

- |        |        |
|--------|--------|
| • 可选颜色 | 灰色, 黑色 |
|--------|--------|

### 属性/性能值

- |            |         |        |               |
|------------|---------|--------|---------------|
| • 断裂延展率    | 14 %    | • 粘接强度 | High adhesion |
| • 抗张强度     | 40 N/cm | • 耐化学品 | 普通            |
| • 可书写      | 不       | • 耐油脂性 | 不             |
| • 可手撕性     | 好       | • 耐温性  | 普通            |
| • 抗撕裂      | 是       | • 耐盐水  | 普通            |
| • 抗老化 (UV) | 普通      | • 耐磨   | 好             |
| • 拉伸性      | 14 %    | • 防水   | 差             |
| • 无溶剂      | 是       | • 防水性  | 是             |
| • 移除后无残胶   | 不       | • 防潮   | 普通            |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=74613PRO>

# tesa<sup>®</sup> PRO 74613

## 产品信息

### 粘接至

- 粗糙表面粘接强度 5.5 N/cm

### 附加信息

德莎始终将品质放在首位 —— 这也是我们成为全球领先的自粘产品与胶粘解决方案制造商的核心原因。公司业务遍及全球 100 多个国家，提供丰富的创新解决方案，覆盖紧固、组装、包装、翻新、修补、绝缘领域，以及防虫、防尘、防风防护场景。德莎拥有逾 125 年胶粘解决方案研发经验，致力于助力客户提升作业效率、优化产品品质、改善生活品质。这就是我们的使命。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=74613PRO>