

tesa® 4513

产品信息



高性能纸包装胶带

产品描述

为纸基包装胶带，配备强韧纸基材与性能优异的合成橡胶胶粘剂。产品纸基材的原料取自规范管理的林场及其他合规管控来源。得益于无硅离型涂层配方，产品可适配各类油墨体系，印刷适性表现优异（已通过外部测试验证）。合成橡胶胶粘剂体系可在多种材质的纸箱表面实现极高的粘接力与初粘力。对于对性能有较高要求的轻、中载包装场景（最大承重 15kg），tesa® 4513 是理想解决方案。

可持续发展 方面

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 基材强韧耐用
- 粘接力与初粘力表现优异
- 可印刷加工

应用

- 适用于 15kg 以内纸箱的封箱作业
- 支持手工施工与自动化机用两种应用方式

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 105 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------|---------|
| • 可选颜色 | chamois |
|--------|---------|

tesa[®] 4513

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	3 %	• 可手撕性	是
• 抗张强度	70 N/cm	• 无溶剂	是
• 低噪声解卷	不	• 自动化应用	是
• 包装的重量	最多 15 千克	• 静音解卷	不

粘接至

• 钢表面粘接强度	8.5 N/cm
-----------	----------

证书

根据认证

- INGEDE12

附加信息

供货颜色：哈瓦那棕

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4513>