

tesa® 59107

产品信息

tesa® 59107 70 µm 转移胶带

产品描述

tesa® 59107 是一款双面转移胶带，由丙烯酸胶粘剂构成，两侧均配有离型材料。

开口侧为格拉辛纸离型纸，覆盖侧为CPP离型膜，在两步贴合时可更好地保护胶粘剂并便于操作。

特点

该产品采用特殊丙烯酸胶粘剂，可在不同基材之间提供优异的粘接性能。

- 高粘接性能压敏胶粘剂
- 柔软设计适合不平整表面的贴合
- 转移胶带设计适用于胶带可能被拉伸的应用工艺
- 在非极性基材上表现良好

应用

- 汽车通用粘接
- 方向盘离手检测
- 车窗安全标识粘贴
- 低表面能材料粘接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------|-------|-------|
| • 离型纸类型 | 皱纹硅胶聚丙烯 | • 总厚度 | 70 µm |
| • 离型纸类型 | 格拉辛纸 | • 颜色 | 半透明 |

产品系列

- | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| • 可选厚度 | 70 mm | • 可选类型 | LOG ROLL TRIMMED,
SLITTER LOG ROLL |
| • 可选离型材料 | 皱纹硅胶聚丙烯,
PET（聚酯）, 格拉辛
纸 | • 可选颜色 | 白色 |

属性/性能值

- | | |
|--------|----|
| • 解卷阻力 | 普通 |
|--------|----|

tesa[®] 59107

产品信息

附加信息

本节数值仅供代表性或典型参考，不应用作规格依据。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=59107>