

tesa® 88646

产品信息



60微米双面绵纸胶带

产品描述

tesa® 88646 是一款厚度为60微米的双面棉纸胶带，由棉纸基材与增粘型丙烯酸胶粘剂构成。

特点

- *服帖性良好
- *对多种极性表面粘结力优异
- *离型纸易剥离
- *适用于永久性粘结应用

应用

- *铭牌固定安装
- *控制面板固定安装泡
- *棉复合加工
- *信封封口粘结

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	60 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 颜色	半透明
• 离型纸类型	PE涂层纸		

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 短期耐高温性	110 °C
• 初粘力	好	• 长期耐高温性	70 °C

粘接至

• ABS表面粘接强度（初始）	6.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	8.2 N/cm
• ABS表面粘接强度（3天后）	7.7 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	7.5 N/cm
• 钢表面粘接强度（初始）	6 N/cm		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88646>

tesa[®] 88646

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88646>