


tesa® 64505

产品信息



50µm 双面无基材转移胶带

产品描述

tesa® 64505 是一款双面自粘型转移胶带，由增粘型丙烯酸胶粘剂组成。

特点

- 优异的粘接强度
- 优异的抗剪切性能
- 卓越的抗回弹性能
- 对严苛环境条件具有卓越的耐受性

应用

- 元器件固定
- FPC固定
- 通用贴装与固定应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| • 总厚度 | 50 µm | • 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
| • 颜色 | 透明 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|-----|------|-----|
| • 23°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 防潮 | 非常好 |
| • 抗老化（UV） | 非常好 | | |

粘接至

- | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| • PC表面粘接强度（初始） | 6.3 N/cm | • 钢表面粘接强度（初始） | 5.1 N/cm |
| • PC表面粘接强度（14天后） | 7.4 N/cm | • 钢表面粘接强度（14天后） | 7 N/cm |

tesa[®] 64505

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64505>