


tesa® 60916

产品信息



160µm 双面无纺布胶带

产品描述

tesa® 60916 是一款厚度为 160µm 的双面白色半透明无纺布胶带，采用无纺布基材，并涂布高性能增粘丙烯酸胶粘剂。

特点

- 良好的耐温性能
- 良好的粘接强度和抗剪切性能
- 对不平整表面具有高服帖行
- 良好的模切加工性能

应用

- 电子元器件内部元器件的固定和装配
- 需要高剥离粘接力的纸张及薄膜类材料的永久贴合应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无纺布	• 总厚度	160 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	半透明
• 离型纸类型	PE涂层纸	• 离型纸颜色	白/红色商标

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 短期耐高温性	160 °C
• 70°C静态抗剪切力	非常好	• 长期耐高温性	80 °C
• 初粘力	非常好		

粘接至

• PC表面粘接强度（初始）	8.7 N/cm	• PI表面粘接强度（3天后）	9.1 N/cm
• PC表面粘接强度（3天后）	9.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	8.1 N/cm
• PI表面粘接强度（初始）	9.1 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	9.2 N/cm

tesa[®] 60916

产品信息

附加信息

剥离粘接性能数据依据 ASTM D3330 标准测试

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60916PV43>