


tesa® 66446

产品信息



515 µm 双面低介电常数PU泡棉胶带

产品描述

tesa® 66446 是一款采用PET增强层的黑色双面PU泡棉胶带。基材采用超柔软、高压缩性的PU泡棉，搭配高性能胶粘剂。

特点

- 提供一体化解决方案
- 超低Z向压缩回弹力
- 回弹速度快
- 多频段低介电常数特性

应用

- 适用需要低介电常数性能的应用，包括FPC贴合
- 缓冲与间隙填充贴合应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PU（聚氨酯）泡棉	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 离型纸厚度	50 µm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	透明
• 总厚度	515 µm		

粘接至

• PC表面粘接强度（初始）	1.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	1.5 N/cm
• PC表面粘接强度（14天后）	1.5 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	1.5 N/cm
• PC表面粘接强度（闭面，14天后）	8.2 N/cm	• 钢表面粘接强度（闭面，14天后）	8.7 N/cm
• PC表面粘接强度（闭面，初始）	8 N/cm	• 钢表面粘接强度（闭面，初始）	8.6 N/cm

tesa® 66446

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66446>