

tesa® 64014

产品信息



产品描述

tesa® 64014 采用聚丙烯（PP）基材，并涂布环保型水性丙烯酸胶粘剂。

特点

- 特殊的材料组合确保胶带在放卷过程中具有低噪音表现。
- 采用水性丙烯酸胶粘剂。
- tesa® 64014 具有优异的耐老化性和耐光性能。
- 产品不含氯，仅采用矿物油衍生原料制成。
- 产品可通过热处理方式进行环保处置。

应用

- 包装、捆扎及封箱应用
- 适用于轻型及中等重量纸箱的封箱

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PP（聚丙烯）薄膜	• 总厚度	45 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸		

属性/性能值

• 断裂延展率	140 %	• 手动应用	是
• 抗张强度	35 N/cm		

粘接至

• 钢表面粘接强度	2.4 N/cm
-----------	----------

tesa® 64014

产品信息

附加信息

tesa® 64014 适用于各类手动封箱器。为实现更顺畅的放卷效果，建议适当降低封箱器的摩擦阻力。PV1版本支持印刷，可提供白色、棕色和透明三种颜色选择。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64014PV0>