



tesa® 50060 Flexible

产品信息

BOPP加强筋胶带

产品描述

tesa® 50060 Flexible是一款由BOPP基材组成，附有PET纤维的加强筋胶带。柔韧的纤维在两个方向都具有出色的拉伸强度，同时抗拉抗弯折。

适用于纸板箱箱体内外加强，防止破损破裂。

本品对于箱面提手在箱体内部的加强固定极其理想。

应用

适用于纸板箱箱体内外加强，防止破损破裂。

本品对于箱面提手在箱体内部的加强固定极其理想

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET纤维（聚酯纤维）&BOPP（双向聚丙烯）	• 总厚度	175 µm
• 胶粘剂类型	合成橡胶		

属性/性能值

• 断裂延展率	20 %	• 能被切割/穿孔	Yes
• 抗张强度	230 N/cm		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	8 N/cm
-----------	--------





tesa® 50060

Flexible

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50060>