tesa® 4329 PV1

产品 信息

轻微褶皱纸基材遮蔽胶带

产品描述

该产品薄且柔韧，因此适用于常规用途的遮蔽应用，耐高温达70 °C。

Sustainable Aspects

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

应用

该产品耐湿喷沙。燃料和填料可以很好的粘贴于被粘物。

该产品可用于喷漆金属，橡胶，玻璃和铬部件。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 环保材料占比 Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	57 %	• 胶粘剂类型	天然橡胶
• 基材	微皱纸	• 总厚度	125 µm

属性/性能值

• 易于移除	是	• 抗张强度	33 N/cm
• 耐温性	70 °C	• 可手撕性	非常好
• 断裂延展率	10 %		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	2.8 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=04329

tesa® 4329 PV1

产品 信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=04329