



tesa[®] 4154

产品信息



遮蔽胶带

产品描述

tesa[®] 4154是一款PVC材质，天然橡胶胶水的遮蔽胶带。它可以耐弱酸或弱碱。是设计用来在蚀刻时遮蔽玻璃或金属的。为了精确分色，tesa[®] 4154也用于多色喷涂。

应用

广泛用途的遮蔽胶带。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PVC (聚氯乙烯) 薄膜	• 总厚度	65 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

• 断裂延展率	67 %	• 易于移除	Yes
• 抗张强度	60 N/cm		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	3 N/cm
-----------	--------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04154>