



tesa® 4244 PV0

产品信息

精细分色遮蔽胶带

产品描述

tesa®4244是一款天然橡胶涂层的柔软PVC精细分色遮蔽胶带。tesa®4244可实现整齐、清晰的喷漆分色边缘，特别适用于喷漆或未喷漆塑料件和多色喷漆。

- 高温下不收缩
- 烘干过程中，可随被粘物的形变而相应改变形状
- 不翘边，揭除无残胶
- 对各种形状的表面具有良好的服帖性

应用

适用于各种精细分色遮蔽应用。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------------|-------|--------|
| • 基材 | PVC (聚氯乙烯) 薄膜 | • 总厚度 | 110 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| • 易于移除 | Yes | • 抗张强度 | 27 N/cm |
| • 适合模切 | Yes | • 可手撕性 | 非常好 |
| • 耐温性 | 140 °C | | |

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.7 N/cm |
|-----------|----------|

附加信息

为了加工模切的需要，tesa® 4244具有附纸质离型纸的产品(4244 PV4)。

对钢板的粘接力 = 4,7 N/cm

对离型纸的剥离力 = 14 cN/cm,

提供tesa® 54244模切片





tesa® 4244 PV0

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04244>