



# tesa<sup>®</sup> 4128

## 产品信息



### 优质的表面保护胶带

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 4128是低强度天然橡胶涂布的PVC胶带，具有抗机械损伤、耐化学试剂、抗撕裂、易揭除的性能。胶带使用后的储存时间不能超过一年。tesa<sup>®</sup> 4128在室外应用中最长保持3个月。

### 应用

满足各种遮蔽应用要求的遮蔽胶带。

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 附加信息

tesa<sup>®</sup> 4128易于手工操作、适合加工和模切。在推荐储藏条件下保质期最长为12个月。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04128>