



# tesa<sup>®</sup> 52916

## 产品信息



感光树脂版材的贴版胶带，可用于弹性套筒

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 52916 专为在弹性套筒上贴感光树脂版 ( 1.14mm/0.045"; 1.70mm/0.067" ) 的柔印而设计。

此款双面胶带两面具有不同粘接强度。

套筒面：非常高的粘接力确保稳定可靠地粘接。版材面：合适的胶水粘接强度使得版材能够重新定位，卸版容易，同时确保印刷过程中牢固的粘接。

贴版胶带的薄膜基材使套筒和版材最紧密的贴合在一起，保证弹性套筒在印刷过程中良好的压缩和回弹。

### 应用

tesa<sup>®</sup> 52916 专为在弹性套筒上贴感光树脂版 ( 1.14mm/0.045"; 1.70mm/0.067" ) 而设计。

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- 基材 PET ( 聚酯 ) 薄膜
- 离型纸类型 玻璃纤维纸
- 胶粘剂类型 丙烯酸

### 属性/性能值

- 厚度类别 100

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52916>